Allgäuershop

Datenblatt für Kabelbinder Standard PA6.6 Natur

Farbe	Länge	Breite	Bündelung ø	Zugfestigkeit	Packungsinhalt
Natur	200 mm	7,6 mm	50 mm	55 kg	100 Stück
Natur	300 mm	7,6 mm	80 mm	55 kg	100 Stück
Natur	370 mm	7,6 mm	103 mm	55 kg	100 Stück
Natur	530 mm	7,6 mm	140 mm	55 kg	100 Stück
Natur	550 mm	7,6 mm	163 mm	55 kg	100 Stück
Natur	750 mm	7,6 mm	223 mm	55 kg	100 Stück

Material: Polyamid 6.6
Farbe: Natur
Breite: 7,6 mm
Länge: 200 mm bis 750 mm
Bündelungsdurchmesser: 50 mm bis 223 mm
UV beständig: nein
Einsatztemperatur: -40°C bis 85°C
Entflammbarkeitsklasse: UV 94 V-2

Eigenschaften:

Hohe Reißfestigkeit
Wiederstandsfähig gegen Alkalien, Öle, Ölprodukte, Schmierfette, Chloratlösungsmittel.
Einsatztemperatur -40°C bis 85°C dauerhaft
Einsatztemperatur bis 120°C kurzzeitig
Durch den Einsatz von Rußpartikeln wird eine höhere UV-Beständigkeit bei schwarzen Kabelbindern erreicht.

Schnelle Verarbeitung, da das Material einen niedrigen Reibungskoeffizienten aufweist.
Das Ende der Kabelbinder ist für eine einfache Montage ausgeformt.
Für eine erhöhte Sicherheit sind die Ecken abgerundet.