

Allgäuershop

Datenblatt für Kabelbinder Standard PA6.6 Schwarz

Farbe	Länge	Breite	Bündelung Ø	Zugfestigkeit	Packungsinhalt
Schwarz	450 mm	9.0 mm	129 mm	80 kg	100 Stück
Schwarz	530 mm	9.0 mm	140 mm	80 kg	100 Stück
Schwarz	550 mm	9.0 mm	163 mm	80 kg	100 Stück
Schwarz	700 mm	9.0 mm	213 mm	80 kg	100 Stück
Schwarz	710 mm	9.0 mm	215 mm	80 kg	100 Stück
Schwarz	780 mm	9.0 mm	235 mm	80 kg	100 Stück
Schwarz	1020 mm	9.0 mm	307 mm	80 kg	100 Stück

Material:	Polyamid 6.6
Farbe:	Schwarz
Breite:	9.0 mm
Länge:	450 mm bis 1020 mm
Bündelungsdurchmesser:	129 mm bis 307 mm
UV beständig:	ja
Einsatztemperatur:	-40°C bis 85°C
Entflammbarkeitsklasse:	UV 94 V-2

Eigenschaften:

Hohe Reißfestigkeit

Widerstandsfähig gegen Alkalien, Öle, Ölprodukte, Schmierfette, Chloratlösungsmittel.

Einsatztemperatur -40°C bis 85°C dauerhaft

Einsatztemperatur bis 120°C kurzzeitig

Durch den Einsatz von Rußpartikeln wird eine höhere UV-Beständigkeit bei schwarzen

Kabelbindern erreicht.

Schnelle Verarbeitung, da das Material einen niedrigen Reibungskoeffizienten aufweist.

Das Ende der Kabelbinder ist für eine einfache Montage ausgeformt.

Für eine erhöhte Sicherheit sind die Ecken abgerundet.

